

## Wichtige Hinweise!!!



Eine ungetrennte Müllentsorgung ist für den Verein sehr teuer! Bitte nehmt euren Abfall wieder mit. Beim Tanken bzw. Reparaturarbeiten am Motorrad darf kein Öl oder Benzin ins Erdreich gelangen.

**Eine geeignete Unterlage ist mitzubringen und zu verwenden!** Müll- und Umweltsünder werden disqualifiziert.

Außerhalb der Rennstrecke gilt **SCHRITGESCHWINDIGKEIT** für alle, insbesondere auch für Pitbikes u. ä.

Die Startaufstellung erfolgt bis spätestens 30 min vor dem Start. Wer zu spät kommt, darf nicht mehr starten! Geeignete Ständer für den Startbereich sind mitzubringen und nach dem Start von Helfern zu entfernen.

### **Hunde sind an der Leine zu führen!!!**

Ein Start ist nur in Rennbekleidung möglich:

Pflicht: Helm, Schutzbrille, Handschuhe, langes Fahrerhemd, Fahrerhose bzw. feste Jeans, Motorradstiefel

Empfohlen: Brustpanzer, Nackenschutz, Ellenbogenschützer, Knieschützer

Nicht zulässig: u. a. Halbschuhe, Turnschuhe, Arbeitsschuhe, Winterstiefel o. ä. unangemessene Kleidung

### **Klasseneinteilung:**

Wie erwarten wahrheitsgemäße Angaben zur gewählten Teilnehmerklasse, andernfalls droht Disqualifikation. Das bedeutet insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

#### **Einsteigerklasse:**

Fahrer die an weniger als 5 Rennveranstaltungen teilgenommen haben.

#### **Simson Spezialklasse:**

Motorblock original Simson-Produktion, Hauptrahmen original Simson-Produktion

#### **Simson Serienklasse:**

Alle Simsonmodelle vor 1990, Hubraum max. 70 ccm, Hauptrahmen und Federelement aus Simsonproduktion, Telegabel aus Simsonproduktion oder Simson übliche Marzocchi Gabel, Stoßdämpfer und Telegabel müssen original Simson oder originalgetreuer Nachbau sein, Zündung ist freigestellt, Zylinder muss ein luftgekühlter schlitzgesteuerter nicht aufgeladener Simsonzylinder in Serienoptik sein, Ansauglänge darf nicht verändert werden, Zylinderbohrung von 44,5 mm und Hub 44 mm ist Vorschrift, Zylinderkopf ist frei wählbar, Vergaser max. 21 mm Innendurchmesser, Abgasanlage mit Krümmerdurchmesser von max. 28 mm und Mindestlänge von 230 mm in Serienoptik.